



EH PRO 3000

Art.-Nr. 3599

- // Gehäuse aus Alu-Ziehprofil mit 2,6 mm Wandstärke
- // Helles 650 W Einstelllicht
- // Wechselbares Schutzglas
- // Steckbare Blitzröhre
- // Aktive Kühlung durch leisen Lüfter
- // Belastbar bis 3000 Ws
- // Großes Angebot an schnellwechselbaren Hensel EH-Lichtformern
- // Höchste Haltekraft für Reflektoren und Zubehör
- // Stabile Blitzkabeleinführung am Head, optimaler Knickschutz
- // 5m Hochleistungsblitzkabel mit geringem Innenwiderstand für höchste Leistung
- // Multivoltage (90 V - 240 V)

TECHNISCHE DATEN

- Belastbarkeit: 3000 J
- Anschlussstecker: 20-pol.
- Einstelllicht bis: 650 W
- Gebläsekühlung: Ja
- Reflektoranschluss: EH (10 cm)
- Blitzkabellänge: 5 m
- Multivoltage: Ja
- On-/Off-Schalter für Blitz- und Einstelllicht: Ja
- Steckbare Blitzröhre: Ja
- Schutzglas: Ja
- Integrierte Schirmhalterung mit Schnellklemmung: Ja
- Gewicht (inkl. 5 m Kabel): 3,1 kg
- Maße (LxBxH): 24,5 x 15 x 23 cm (ohne Kabel)

Technische Änderungen vorbehalten. Alle angegebenen Werte sind Richtwerte und im rechtlichen Sinne nicht als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen.
Die Werte können durch Bauelementetoleranzen schwanken.
Leistungsmessungen bei 230 V / 50 Hz Normspannung. Stand: Oktober 2013

HENSEL
■■■■ PERFORMING LIGHT